

Norsup Wärmepumpe Inverter 50 mm 23A 230VAC Schwarz CE Typ Oben SG P 31V/32 (7036138)



NORSUP 5 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
-------	---------

Typ	Oben SG P
-----	-----------

Werkstoff	ABS
-----------	-----

Zulassung	CE
-----------	----

Condensor	Titan
-----------	-------

Fan orientation	Vertical
-----------------	----------

Verbindung	Wi-Fi & 4G
------------	------------

Max. Temperatur	40 °C
-----------------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	9 °C
---	------

Herz	50 Hz
------	-------

Maximale Umgebungstemperatur	43 °C
---------------------------------	-------

Minimale Umgebungstemperatur	-15 °C
---------------------------------	--------

Refrigerant	R32
-------------	-----

Compressor type	Rotary
-----------------	--------

Zahl der Fans	1
---------------	---



REBER
Bewässerungssysteme

Energy label	A
Durchfluss	12.5 m ³ /St
Bruttogewicht	154 Kg
Maß	50 mm
Typ	31V/32
Spannung	230VAC
Gewicht	116 kg
Ampere	23 A
Lärm	50 dB
Phase	1
Poolvolume	90-160 m ³
Max. Poolvol.	160 m ³
COP bei L15/W25	7.8 - 5
Heizleistung L15/W25	23.8 - 6.4 kW
Fan geschwindigkeit	500-700 Rpm
Lärm	33 dB
CO2 equivalent	1,22 ton
Compressor Marke	Mitsubishi
COP bei A27/W27	14.3 - 6.3



REBER
Bewässerungssysteme

Heizleistung L27/W27	30.6 - 8.5 kW
----------------------	---------------

Leistung	7.00 - 0.53 kW
----------	----------------

ABMESSUNGEN

H	1020 mm
---	---------

L	920 mm
---	--------

W	910 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Inverter-Wärmepumpe bietet die Möglichkeit, die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Mit den neuen automatischen Modi werden die Kompressor- und Ventilator Drehzahlen variiert, um den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50 % zu senken. Das vertikale Gebläse dieses Geräts ist ideal für die Installation in beengten Räumen. Ein Wi-Fi-Modul ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Mit der SmartGrid Technologie werden die Wärmepumpen auf der Grundlage des erforderlichen Wärmebedarfs geregelt, sie können jedoch nicht auf der Grundlage des verfügbaren Stroms geregelt werden. Fällt die Menge des selbst erzeugten Stroms unter den Wert, den die Wärmepumpe und alle anderen Verbraucher zusammen benötigen, wird externer Strom benötigt. SmartGrid ist ein digitaler Steuereingang, über den externe Signale den Stromverbrauch der Wärmepumpen beeinflussen können.

Merkmale:

- Energielabel A
- Vollfarbiger Touchscreen
- Passt die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen an
- Das "Ganzjahres"-Modell arbeitet bis -15°C
- Leiser Betrieb mit geräuscharmem Rotationskompressor und geräuscharmem, drehzahlgeregeltem Ventilatormotor
- Senkung des Energieverbrauchs durch Verwendung der Modi Power/Smart/Silent
- Automatisches Heizen und Kühlen



REBER
Bewässerungssysteme

- Automatische Abtauung
- Effizienter COP bis zu 16
- Gehäuse aus ABS
- Verdrillter Wärmetauscher aus Titan, resistent gegen Salz und Chlor
- Sanfter Start, keine Spannungsspitzen
- R32-Gas, das ein 3x niedrigeres GWP (Global Warming Potential) hat als R410A
- Inklusive Winterabdeckung
- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen
- 5 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 10 Jahre Garantie auf den Kompressor und den Wärmetauscher

Generiert am: 24.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme