

**Flachschlauch Gummi 102 mm
20bar Schwarz 100m Typ
Flextex (0504616)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
-------	---------

Typ	Flextex
-----	---------

Werkstoff	Gummi
-----------	-------

Länge	100 m
-------	-------

Temperaturbereich	-20°C - 80°C
-------------------	--------------

Maß	102 mm
-----	--------

Innen ø	102 mm
---------	--------

Außen ø	108,8 mm
---------	----------

Gewicht	1350 g/m
---------	----------

Berstdruck	50 bar
------------	--------

Arbeitsdruck	20 bar
--------------	--------

Zugfestigkeit	9100 kg
---------------	---------

Wandstärke	3,4 mm
------------	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Flextex-Schlauch ist ein hervorragender, besonders strapazierfähiger Schlauch mit sehr hoher Beständigkeit gegen Abrieb, Öl und Chemikalien, Düngemittel, Temperatur und Ozon. Dank der NBR- und PVC-Mischung und der glatten Innenfläche des Schlauchs hat er im Vergleich



REBER
Bewässerungssysteme

zu einem 100%igen Polyesterschlauch einen geringeren Druckverlust und bietet eine minimale Dehnung unter Druck. Im Vergleich zu herkömmlichen Gummischläuchen ist der FlexTex-Schlauch leichter und flexibler, trotz Eignung für gleiche Anwendungen. Der FlexTex-Schlauch wird häufig in der Bewässerung (Spritzpistolen) eingesetzt.

Generiert am: 21.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme