

Profec Klebeschlauch PVC 34 mm x 40 mm 8bar Weiß 25m Typ Spaflex (0519005)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Typ	Spaflex
Werkstoff	PVC
Länge	25 m
Temperaturbereich	-10°C - 55°C
Maß	34 mm x 40 mm
Innen ø	34 mm
Außen ø	40 mm
Biegeradius	120 mm
Arbeitsdruck	8 bar
Wandstärke	3 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Aufgrund der glatten Außenseite kann dieser Schlauch mit normalen PVC-Armaturen und Profec PVC Klebstoff, Typ S3 oder Griffon WDF-05 verklebt werden.

Dieser Spiralschlauch ist sehr gut für Schwimmbecken und Whirlpools usw. geeignet und kann mit Jasonflex-Klemmverschraubungen verwendet werden.

Generiert am: 21.02.2026



REBER
Bewässerungssysteme

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme