

# Flotide Wärmepumpe Inverter ABS 50 mm 30A 230VAC Schwarz Typ Seitlich PX 30/32 (7028290)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Farbe            | Schwarz               |
| Typ              | Seitlich PX           |
| Werkstoff        | ABS/Edelstahl         |
| Condensor        | Titan                 |
| Fan orientation  | Horizontal            |
| Herz             | 50 Hz                 |
| Refrigerant      | R32                   |
| Compressor Marke | Mitsubishi            |
| Energy label     | A                     |
| Durchfluss       | 10 m <sup>3</sup> /St |
| Bruttogewicht    | 134 Kg                |
| Maß              | 50 mm                 |
| Typ              | 30/32                 |
| Spannung         | 230VAC                |
| Gewicht          | 121 kg                |
| Ampere           | 30 A                  |
| Lärm             | 42 dB                 |



**REBER**  
Bewässerungssysteme

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Phase                | 1                      |
| Poolvolume           | 100-175 m <sup>3</sup> |
| Max. Poolvol.        | 175 m <sup>3</sup>     |
| COP bei L15/W25      | 7,28 - 4,65            |
| Heizleistung L15/W25 | 23,7 - 5,46 kW         |
| Fan power            | 0,075 x 2 kW           |
| Fan geschwindigkeit  | 400 - 900 Rpm          |
| Lärm                 | 28 dB                  |
| CO2 equivalent       | 1,01 ton               |
| Zahl der Fans        | 2                      |
| COP bei A27/W27      | 13,46 - 6,28           |
| Heizleistung L27/W27 | 30 - 6,7 kW            |
| Leistung             | 7,22 - 0,42 kW         |

## ABMESSUNGEN

|   |         |
|---|---------|
| H | 1275 mm |
| L | 1165 mm |
| W | 470 mm  |



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# PRODUKTINFORMATIONEN

Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Durch die neuen Automatik-Modi werden der Kompressor und die Lüfterdrehzahlen angepasst, um den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50% zu senken.

Eigenschaften:

- Energie-Label A
- Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen anzupassen
- Ganzjahresmodell, geeignet für Aussentemperaturen bis -15°C
- Leiser Lauf durch Rotationsverdichter und geräuscharmem Lüftermotor mit variabler Drehzahl
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- Einfache Temperatureinstellung durch LCD Glass Display
- Hoch effizient. COP (Leistungskoeffizient) von bis zu 13
- Gehäuse aus ABS
- Titanwärmetauscher resistent gegen Salz und Chlor
- Softstart, keine Spannungsschwankungen
- R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat
- 2 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher
- Inklusive Winterabdeckung
- Inklusive Wi-Fi Module
- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen

**Generiert am: 23.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

