

Rain Bird Magnetventil glasfaserverstärktes Nylon 2" Innengewinde 10bar 24VAC Schwarz Typ PGA (7019453)



RAIN BIRD



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	PGA
Werkstoff	glasfaserverstärktes Nylon
Bedienung	Indirekt servogesteuert
Material Gehäuse	faserverstärktem Kunststoff
Anschluss	Innengewinde
Min. Eingangsdruck	1 bar
Arbeitsdruck	10 bar
Max. Temp.	43 °C
Kapazität	560 L/Min
Maß	2"
Spannung	24VAC
Herz	50/60 Hz

PRODUKTINFORMATIONEN

Das PGA-Magnetventil wird hauptsächlich für Hotels, Sportplätze und Golfanlagen eingesetzt. Das PGA-Magnetventil verfügt über eine wesentlich höhere Durchflussrate, sodass es sich für große Landschaftsareale und -lösungen eignet.



REBER
Bewässerungssysteme

Das PGA-Magnetventil hat aufgrund seiner Kugel und der abgewinkelten Konstruktion eine hohe Installationsflexibilität, so dass der Wasserstrom von der Seite und von unten kommen kann.

DAS PGA-Magnetventil Es ist mit Rain Birds Steuerungen kompatibel und zusätzlich mit dem Rainbirds PRS-Wählsystem erhältlich.

Das PRS-System hilft dabei, den Ausgangsdruck am Magnetventil zu steuern.

Das PGA-Magnetventil schließt langsam, um den Wasserschlag in der Leitung zu reduzieren.

Generiert am: 23.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme