

**IDIT Tropfschlauch PE 16 mm x
1,15 mm 46mil 4bar 130micron
1,4ltr/h 30cm Schwarz 50m Typ
Non PC (7006232)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
-------	---------

Typ	Non PC
-----	--------

Werkstoff	PE
-----------	----

Filterung	130 micron
-----------	------------

Filterung	120 mesh
-----------	----------

Arbeitsdruck	4 bar
--------------	-------

Empf. Druck	2 bar
-------------	-------

Wandstärke	46 mil
------------	--------

Wandstärke	1,15 mm
------------	---------

Kapazität	1,4 ltr/h
-----------	-----------

Maß	16 mm
-----	-------

Typ	
-----	--

Länge	50 m
-------	------

Innen ø	13,7 mm
---------	---------

Max. Länge	84 m
------------	------

Tropferabstand	30 cm
----------------	-------



REBER
Bewässerungssysteme

IDIT					
Bw	Q = L _W · IDIT 16-14 ltr	Q = L _W · IDIT 16-23 ltr	Q = L _W · IDIT 16-31 ltr	Q = L _W · IDIT 16-43 ltr	Q = L _W · IDIT 16-10 ltr
0,5	0,9	1,5	2,0	2,8	6,5
1,0	1,3	2,1	2,9	4,0	9,3
1,5	1,6	2,6	3,6	4,9	11,5
2,0	1,9	3,1	4,1	5,7	13,3

PRODUKTINFORMATIONEN

Inline Tropfschlauch auf kurzen Rollen, speziell für kleine Projekte.

Generiert am: 22.02.2026

Reber Beregnung GmbH
 Gottlieb Daimler Str. 2
 67227 Frankenthal
 Deutschland
 +49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
 Bewässerungssysteme