

# Hunter Steuergerät 24VAC Weiß/Blau Typ Pro-C 401-iE Indoor 4 Stationen (7026341)



**Hunter®**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|       |           |
|-------|-----------|
| Farbe | Weiß/Blau |
|-------|-----------|

|     |       |
|-----|-------|
| Typ | Pro-C |
|-----|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Spannung | 24VAC |
|----------|-------|

|      |        |
|------|--------|
| Höhe | 229 mm |
|------|--------|

|         |      |
|---------|------|
| IP Wert | IP44 |
|---------|------|

|     |               |
|-----|---------------|
| Typ | 401-iE Indoor |
|-----|---------------|

|                  |   |
|------------------|---|
| Anzahl Stationen | 4 |
|------------------|---|

## PRODUKTINFORMATIONEN

Mehrere Zonen effektiv bewässern mit dem Pro-C Bewässern Sie eine Rasenfläche, ein Betriebsgelände oder einen Stadtpark effizient und präzise, genau so, wie Sie es wünschen. Das ist es, was der Hunter Pro-C Regnercomputer zu bieten hat. Dieses System verfügt über zwei feste Modelle mit sechs und zwölf Stationen, die es Ihnen ermöglichen, verschiedene Zonen zu schaffen, die separat gesteuert werden können. Noch nie war es so einfach, eine effektive Bewässerung zu verwalten. Wie alle AC-betriebenen Hunter-Steuergeräte trägt auch der Pro-C das EPA WaterSense-Label, wenn er mit dem Solar Sync Wettersensor verbunden ist.

Spezifikationen - Optionale Zwei-Draht-Steuerung. - Fügen Sie mehrere Stationen zum gleichen kompakten Pro-C Set hinzu. - Die Pro-C-Version mit konventioneller Verdrahtung hat 4 bis 23 Stationen. - Die Zweidraht-Version hat 28 Stationen. - Die Hybrid-EZ-Decoder-Option bietet Platz für bis zu 32 Stationen. - Erstellen Sie mehrere Zonen, jede mit ihrem eigenen Bewässerungsprogramm. Pro-C-Extras - Sensor-Eingang ist für die Verwendung mit Solar Sync® oder einem anderen Klik-Sensor erhältlich. - P/MV-Ausgang für das Pumpenstartrelais und die Aktivierung des Hauptventils. - Enthält das Solar Sync-Einstellrad für intelligente Wassereinsparung. - Easy Retrieve® Speicher ermöglicht manuelle Sicherungen und das Abrufen Ihrer bevorzugten Einstellungen und Programme. - QuickCheck™ ermöglicht eine unkomplizierte Diagnose fehlerhafter Feldverdrahtung. - Drei unabhängige



**REBER**  
Bewässerungssysteme

Beleuchtungsprogramme für die gleichzeitige Regelung von Beregnung und Beleuchtung.

**Generiert am: 23.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme