

# Tricoflex Schlauch PVC 25 mm x 32,3 mm 8bar Gelb 50m (0501025)



**TRICOFLEX**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Gelb |
|-------|------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Werkstoff | PVC |
|-----------|-----|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Temperaturbereich | -15°C - 60°C |
|-------------------|--------------|

|            |        |
|------------|--------|
| Berstdruck | 19 bar |
|------------|--------|

|     |                 |
|-----|-----------------|
| Maß | 25 mm x 32,3 mm |
|-----|-----------------|

|       |      |
|-------|------|
| Länge | 50 m |
|-------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| Innen ø | 25 mm |
|---------|-------|

|         |         |
|---------|---------|
| Außen ø | 32,3 mm |
|---------|---------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Innendurchmesser | 1 " |
|------------------|-----|

|              |       |
|--------------|-------|
| Arbeitsdruck | 8 bar |
|--------------|-------|

|            |         |
|------------|---------|
| Wandstärke | 3,65 mm |
|------------|---------|

## PRODUKTINFORMATIONEN

Standardmäßiger gelber PVC-Gewebes Schlauch. Barium- und Kadmiumfrei

**Generiert am: 24.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2



**REBER**  
Bewässerungssysteme

67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme