

Flotide Wärmepumpe Inverter 50 mm 11.5A 230VAC Schwarz Typ Seitlich Inver 11/32 (7042937)



FLOTIDE



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ Seitlich Inver

Werkstoff ABS

Condensor Titan

Fan orientation Horizontal

Max. Temperatur 40 °C

Minimale Mediumtemperatur
(kontinuierlich) 9 °C

Herz 50 Hz

Maximale
Umgebungstemperatur 43 °C

Minimale
Umgebungstemperatur -7 °C

Refrigerant R32

Compressor Marke Gree

Energy label A

Durchfluss 4.7 m³/St

Bruttogewicht 46 Kg



Maß	50 mm
Typ	11/32
Spannung	230VAC
Gewicht	57 kg
Ampere	11.5 A
Lärm	48 dB
Phase	1
Poolvolume	30 ~ 50 m ³
Max. Poolvol.	50 m ³
COP bei L15/W25	6.2 ~ 4.3
Heizleistung L15/W25	8.5 ~ 1.5 kW
Fan power	0.04 kW
Fan geschwindigkeit	600 ~ 850 Rpm
Lärm	28 dB
CO2 equivalent	0.3 ton
Zahl der Fans	1
COP bei A27/W27	10.4 ~ 6.0
Heizleistung L27/W27	11.5 ~ 2.56 kW
Leistung	2.350 ~ 0.35 kW



ABMESSUNGEN

H 618 mm

L 888 mm

W 360 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Durch die neuen Automatik-Modi werden der Kompressor und die Lüfterdrehzahlen angepasst, um den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50% zu senken.

Eigenschaften:

- Energie-Label A
- Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen anzupassen
- Ganzjahresmodell, geeignet für Aussentemperaturen bis -7°C
- Leiser Lauf durch Rotationsverdichter und geräuscharmem Lüftermotor mit variabler Drehzahl
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- Einfache Temperatureinstellung durch LCD Glass Display
- Hoch effizient. COP (Leistungskoeffizient) von bis zu 10.4
- Gehäuse aus ABS
- Titanwärmetauscher resistent gegen Salz und Chlor
- Softstart, keine Spannungsschwankungen
- R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat
- 2 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher
- Inklusive Winterabdeckung
- Inklusive Wi-Fi Module



REBER
Bewässerungssysteme

- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen
- SmartGrid technology

Generiert am: 25.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme