


Waterco Commercial sand filter Glasfaser 4"/110mm DIN Flansch 2,5bar Grau Typ SMD2000 (7029506)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life



REBER
Bewässerungssysteme



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	F mm	K mm
702490	2'60 mm	617	772	1089	334	362	91	1220	1328	15
702495	3'00 mm	824	103	1878	570	383	848	1406	1516	160
702500	3'60 mm	978	1119	1900	570	383	848	1190	1210	200
702501	3'60 mm	977	1239	1935	570	383	548	1154	1264	180
702502	3'60 mm	1080	1442	1989	570	383	848	1204	1214	230
702503	3'60 mm	1184	1644	1994	570	383	548	1151	1261	200
702504	4'110 mm	1395	1644	1864	843	474	859	1097	118	180
702505	4'110 mm	1605	1809	1985	843	474	604	121	413	220
702506	4'110 mm	1954	2042	2093	843	474	609	106	420	300

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
702490	2'60 mm	1425	1303	120	1650	1460	1603	678	1229	1033
702495	3'00 mm	1580	1447	135	1830	1180	1180	780	1406	1050
702500	3'60 mm	1900	1470	176	1845	1482	1775	1045	1100	744
702501	3'60 mm	1660	1400	176	1850	1536	1180	1045	1164	768
702502	3'60 mm	1815	1500	218	1870	1586	1650	1202	1204	848
702503	3'60 mm	1815	1500	218	1900	1630	1630	1202	1151	766
702504	4'110 mm	1815	1430	218	1900	1630	1202	1180	1180	767
702505	4'110 mm	1710	1470	315	1900	1630	1755	1183	1183	767
702506	4'110 mm	1765	1650	215	1915	165	1609	1765	1180	769

PRODUKTINFORMATIONEN

Der kommerzielle Waterco-Sandfilter SMD ist ein Mikron-Glasfaserfilter, der die neueste Glasfaser-Wickeltechnologie verkörpert. Die digital gesteuerte Filament-Wickelmaschine wickelt unter kontrollierter Spannung Endlosstränge aus hochwertigem Glasfaserfilament fehlerfrei zu einem nahtlosen, einteiligen Behälter mit raffinierter Konsistenz und hervorragender Qualität. Es gibt weder Schweißnähte noch spezielle Tankauskleidungen, die korrodieren oder elektrolysieren können. Seine seitliche "Fischflossen"-Konfiguration eliminiert alle "toten Stellen", indem sie die Verteilung des Wasserflusses durch das Filterbett verbessert. Das SMD-Modell ist in den Druckstufen 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar und 10 bar erhältlich.

Merkmale:

- 1m Betttiefe
- Ultraglattes Spulenfinish
- Großes Doppeljochdeckel mit Hebeöse
- Großes klares Schauglas
- Große stabile Basis
- Schnellverschlüsse
- Fischflosse seitlich
- Optionale Düsenplatte
- 10 Jahre Behältergarantie



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 23.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme