

**Praher 3-Wege-Kugelhahn T-
Bohrung PVC-U 40 mm
Klebemuffe 3bar DN32 230VAC
Grau Typ T-Bohrung Solar
Seitlich (0111281)**



**PRAHER
GROUP**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Typ	T-Bohrung
Werkstoff	PVC-U
Bedienung	Elektromotor 230V
Griff-Farbe	Rot
Welle	PVC
Schaltzeit	26 Sek.
Material Gehäuse	PVC-U
Material Dichtung	PTFE/EPDM
Kugelbohrung	T-Bohrung
Anschlussart	Seitlich
Anschluss	Klebemuffe
Typ	Solar
Spannung	230VAC
Temperaturbereich	0°C - 60°C
Leistung	8 W
Arbeitsdruck	3 bar



REBER
Bewässerungssysteme

Maß 40 mm

DN 32

ABMESSUNGEN

ØDf 32 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Elektrischer Stellantrieb mit Handbetätigung. Mit Kugelpositionsanzeige.

Merkmale:

- Einfache und robuste Bauweise
- Handnotbetätigung
- Optische Stellanzeige
- Mit Standard Stellungsrückmeldung

Generiert am: 22.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme