

Norsup Wärmepumpe Inverter Stahl 50 mm 13,5A 230VAC Schwarz Typ Seitlich SG Silent- Pro 17 (7036142)



NORSUP 5 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	Seitlich SG Silent-Pro
Werkstoff	Stahl
Condensor	Titan
Fan orientation	Horizontal
Verbindung	Wi-Fi & 4G
Max. Temperatur	40 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	9 °C
Herz	50 Hz
Maximale Umgebungstemperatur	43 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-15 °C
Refrigerant	R32
Compressor type	Rotary
Zahl der Fans	1
Energy label	A



REBER
Bewässerungssysteme

Durchfluss 5,2 m³/St

Used power at A15/W25 2.66-0.353

Used power at A27/W27 2.78-0.151

Maß 50 mm

Typ 17

Spannung 230VAC

Ampere 13,5 A

Lärm 50 dB

Phase 1

Poolvolume 50-85 m³

Max. Poolvol. 85 m³

COP bei L15/W25 6.5 - 4.8

Heizleistung L15/W25 12.8 - 2.3 kW

Fan power 0,075 kW

Fan geschwindigkeit 400-750 Rpm

Lärm 30 dB

CO2 equivalent 0,405 ton

Compressor Marke Mitsubishi

COP bei A27/W27 16.5 - 6.4



REBER
Bewässerungssysteme

Heizleistung L27/W27	17.8 - 2.5 kW
----------------------	---------------

Leistung	2.78 - 0.151 kW
----------	-----------------

ABMESSUNGEN

H	768 mm
---	--------

L	1020 mm
---	---------

W	480 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Vollinverter-Wärmepumpe bietet die Möglichkeit, die Heizleistung zu variieren, um sich allen Wetterbedingungen anzupassen. Die doppelseitige Luftführung sorgt für einen äußerst geräuscharmen Betrieb. Ein Wi-Fi-Modul ist ebenfalls serienmäßig enthalten. Mit der SmartGrid Technologie werden die Wärmepumpen auf der Grundlage des erforderlichen Wärmebedarfs geregelt, sie können jedoch nicht nach dem verfügbaren Strom geregelt werden. Fällt die Menge des selbst erzeugten Stroms unter den Wert, den die Wärmepumpe und alle anderen Verbraucher zusammen benötigen, wird externer Strom benötigt. SmartGrid ist ein digitaler Steuereingang, über den externe Signale den Stromverbrauch der Wärmepumpen beeinflussen können.

Merkmale:

- Energielabel A
- Extrem geräuscharm mit bis zu 19dB(A)
- Beidseitiger Luftstromauslass
- Vollfarbiger Touchscreen
- Passt die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen an
- Ganzjahresmodell für Temperaturen bis zu -15°C
- Vollständig drehzahl geregelter Gebläsemotor
- Senkung des Energieverbrauchs durch Verwendung der Modi Power/Smart/Silent



REBER
Bewässerungssysteme

- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatische Abtauung
- Effizienter COP bis zu 16
- Stahl Gehäuse
- Verdrillter Wärmetauscher aus Titan, resistent gegen Salz und Chlor
- Sanftanlauf, keine Spannungsspitzen
- R32-Gas, das ein 3x niedrigeres GWP (Global Warming Potential) hat als R410A-Gas
- Inklusive Winterabdeckung
- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen
- SmartGrid Technologie
- 5 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 10 Jahre Garantie auf den Kompressor und den Wärmetauscher

Generiert am: 24.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme