

Flotide Wärmepumpe Inverter Metall 63 mm 19.0-6.2A 400VAC Schwarz Typ PC 65/R32 (7037571)



FLOTIDE



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ PC 65/R32

Werkstoff Metall

Condensator Titan

Fan orientation Vertical

Spannung 400VAC

Herz 50 Hz

Phase 3

Fan geschwindigkeit 500-750 Rpm

Refrigerant R32

Compressor type Rotary

Compressor Marke Mitsubishi

Energy label A

Durchfluss 20 - 27 m³/St

Maß 63 mm

Gewicht 300 kg

Ampere 19.0-6.2 A



Lärm 61 dB

Poolvolume 200 - 350 m³

Max. Poolvol. 350 m³

COP bei L15/W25 7.5 - 4.5

Heizleistung L15/W25 57-11 kW

Fan power 0,75 kW

Lärm 46 dB

CO2 equivalent 2,63 ton

Zahl der Fans 1

COP bei A27/W27 16.5 - 6.1

Heizleistung L27/W27 78-15 kW

Leistung 12.75-0.91 kW

ABMESSUNGEN

H 1895 mm

L 1200 mm

W 980 mm



REBER
Bewässerungssysteme

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Wärmepumpe Flotide enthält volle Inverter-Technologie mit leistungsstarker, fortschrittlicher Steuerungselektronik, die sich perfekt für öffentliche Bereiche eignet und gleichzeitig eine hohe Effizienz und einen kostengünstigen Betrieb gewährleistet.

Merkmale:

- Inverter-Technologie
- Stabiler Betrieb von -15°C bis 43°C
- Leiser Betrieb
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- 7"-LED-Anzeige
- Hohe Effizienz, COP bis zu 25
- Sanfter Start, keine Spannungsspitzen
- 2 Jahre Garantie für Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie für Kompressor und Wärmetauscher
- Maximales Beckenvolumen in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen
- Wi-Fi & 4G ready

Generiert am: 24.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme