

Norsup Wärmepumpe Inverter ABS 50 mm 10A 400VAC Schwarz Typ Seitlich SG P 35TX/32 (7036113)



NORSUP 5 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
-------	---------

Typ	Seitlich SG P
-----	---------------

Werkstoff	ABS/Edelstahl
-----------	---------------

Condensor	Titan
-----------	-------

Fan orientation	Horizontal
-----------------	------------

Verbindung	Wi-Fi
------------	-------

Max. Temperatur	40 °C
-----------------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	9 °C
---	------

Herz	50 Hz
------	-------

Maximale Umgebungstemperatur	43 °C
---------------------------------	-------

Minimale Umgebungstemperatur	-15 °C
---------------------------------	--------

Refrigerant	R32
-------------	-----

Compressor type	Rotary
-----------------	--------

Energy label	A
--------------	---

Durchfluss	10 m ³ /St
------------	-----------------------



REBER
Bewässerungssysteme

Bruttogewicht 137 Kg

Maß 50 mm

Typ 35TX/32

Spannung 400VAC

Gewicht 120 kg

Ampere 10 A

Lärm 58 dB

Phase 3

Poolvolume 100-175 m³

Max. Poolvol. 175 m³

COP bei L15/W25 8.2 - 5.2

Heizleistung L15/W25 24 - 5.6 kW

Fan geschwindigkeit 400-900 Rpm

Lärm 38 dB

CO2 equivalent 1,01 ton

Compressor Marke Mitsubishi

Zahl der Fans 2

COP bei A27/W27 16 - 6.7

Heizleistung L27/W27 35 - 8 kW



REBER
Bewässerungssysteme

Leistung

5.2 - 0.5 kW

ABMESSUNGEN

H

1275 mm

L

1165 mm

W

470 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Vollinverter-Wärmepumpe bietet die Möglichkeit, die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Ein geräuscharmer Rotationskompressor und ein geräuscharmer, drehzahl geregelter Lüftermotor reduzieren die Umgebungsgeräusche und den Stromverbrauch. Ein Wi-Fi-Modul ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Die SmartGrid-Technologie; die Wärmepumpen werden nach dem Wärmebedarf, aber nicht nach dem verfügbaren Strom geregelt. Wenn die selbst erzeugte Strommenge unter den Bedarf der Wärmepumpe und aller anderen Verbraucher sinkt, wird externer Strom benötigt. SmartGrid ist ein digitaler Steuereingang, über den externe Signale den Stromverbrauch der Wärmepumpen beeinflussen können.

Merkmale:

- Energielabel A
- Vollfarbiger Touchscreen
- Passt die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen an
- Das "Ganzjahresmodell" funktioniert bis -15°C
- Leiser Betrieb mit geräuscharmem Rotationskompressor und geräuscharmem, drehzahl geregeltem Ventilator
- Senkung des Energieverbrauchs durch Verwendung der Modi Power/Smart/Silent
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatische Abtauung
- Effizienter COP bis zu 16



REBER
Bewässerungssysteme

- Gehäuse aus ABS
- Verdrillter Wärmetauscher aus Titan, resistent gegen Salz und Chlor
- Sanfter Start, keine Spannungsspitzen
- R32-Gas, das ein 3x niedrigeres GWP (Global Warming Potential) hat als R410A
- Inklusive Winterabdeckung
- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen
- SmartGrid technology
- 5 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 10 Jahre Garantie auf den Kompressor und den Wärmetauscher

Generiert am: 24.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme